

TD-4T-Serie (Thermotransfer)

4" Professionelle Etikettendrucker



Top Features:

Thermotransfer Drucktechnologie

- Thermotransfermedien eignen sich für viele Branchen und Anwendungen
- Unterstützung von Wachs-, Wachs-/Harz & Harz Bändern
- Maximale Farbbandlänge von 300 m

Hohe Druckgeschwindigkeiten

- max. 152 mm/Sek. / 6 ips (TD-4420TN)
- max. 127 mm/Sek. / 5 ips (TD-4520TN)

Kompatibel mit Windows®, Mac® und Linux

- Drucken Sie von Windows-PCs, Mac und Linux über USB oder LAN

Druckersprachen

- Emulation von ZPL, EPL und DPL

Software Unterstützung

- Seagull Bartender Treiber verfügbar
- Bartender Ultralite im Lieferumfang
- SAP Unterstützung

Schnittstellen

- USB und USB-Host
- LAN
- Serielle Schnittstelle

Allgemeines

Lieferumfang	Netzteil USB-Kabel Dokumentation 2 x 1" Farbbandkerne für 300m Farbbänder 1" Farbband Papierkern
Sprachunterstützung	Dansk, Deutsch, Englisch, Español, Français, Italienisch, Nederlands, Norsk, Português, Suomi, Svenska

Maße & Gewichte

Ohne Karton (B x T x H) 204 mm x 280 mm x 178 mm | 2.5 kg

Allgemein

Druckverfahren	Thermotransfer / Thermodirekt
Druckauflösung	TD-4420TN: 203 dpi TD-4520TN: 300 dpi
Druckgeschwindigkeit	TD-4420TN: 152 mm / Sek. TD-4520TN: 127 mm / Sek.
Druckbreite	TD-4420TN: 108 mm TD-4520TN: 105 mm
Minimale Drucklänge	Kontinuierlich: 5 mm, Peeler: 25,4 mm, Cutter: 25,4 mm, Abrisskante: 50 mm
Maximale Drucklänge	TD-4420TN: 25.400 mm TD-4520TN: 11.430 mm (Peeler Modus: 152,4 mm)
Minimale Medienbreite	20 mm
Maximale Medienbreite	112 mm
Maximaler Rollendurchmesser	127 mm
Minimaler Rollendurchmesser	25,4 mm
Minimale Farbbandbreite	40 mm
Maximale Farbbandbreite	110 mm

Empfohlene Kernbreiten	0.5" Papierkern: Breite 110 mm, 2 Kerben in jeder Seite 1" Papierkern: feste Breite 110 mm, 2 Kerben in jeder Seite 1" Papierkern: Medienbreite identisch mit Farbbandbreite
-------------------------------	---

Farbbandlänge und Aussendurchmesser (AD) 0.5" Papierkern: max. AD 40 mm, 110 m Länge
1" Papierkern: max. AD 67 mm, 300 m Länge

Schnittstellen	USB-Version 2.0 (Full Speed) (Typ B) USB-Host Serielle RS232C (DB9) Wired LAN 10 / 100BASE-TX
-----------------------	--

Druckersprachen	FBPL-EZD (EPL, ZPL, ZPL2, DPL)
------------------------	-----------------------------------

Interne Schriftarten und Größen 8 alphanumerische Bitmap-Fonts für die FBPL
Monotype Image® TrueType-Font-Engine mit einem CG Triumvirate Bold Condensed skalierbaren Schriften

Speicher	RAM: 64 MB SDRAM Flash: 128 MB NAND-FLASH
-----------------	--

Interne Barcodes

Linear: Code128UCC, Code128 Teilmengen A, B, C, EAN128, Interleaved 2 von 5, Interleaved 2 von 5 mit Prüfziffer, Code39, Code39 mit Prüfziffer, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN und UPC 2 (5) Ziffern Add-on, Codabar, Postnet, MSI, MSI mit Prüfziffer, PLESSEY, China-Pfosten, ITF14, Code11, Telepen, TELEPENN, Planet, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS

2D: GS1 DataBar, GS1 Datenmatrix, Maxicode, Aztec, PDF417, QR Code, Micro PDF 417

Unterstützte Betriebssysteme

Microsoft® Windows® 7/8 Windows® / Windows® 8.1 / Windows® 10
Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016

OS X 10.10.x, 10.11.x
macOS 10.12.x, 10.13.x, 10.14.x

Ubuntu V11.04-16.04 / Fedora 24 / SUSE Linux Enterprise Server 12 / CentOS Linux 7.2 / Red Hat Enterprise 7.3

Windows SDK

Microsoft® Windows® 7/8 Windows® / Windows® 8.1 / Windows® 10
Microsoft® Windows® Server 2008 / Server 2008R2 / Server 2012 / Server 2012R2 / Server 2016

Software

Bartender Ultra Lite Edition – Barcode Label Design Software
Brother Printer Management Tool - Software für die zentrale Verwaltung von Geräten für die Aktualisierung von Einstellungen, Firmware und andere Konfigurationen. (Microsoft® Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 8.1 / Windows® 10 nur)

Ökologie

Betriebstemperatur 5 ° C bis 40 ° C

Betriebsfeuchtigkeit 25 % bis 85 %, nicht kondensierend

Lagertemperatur -40 ° C bis 60 ° C

Lagerfeuchtigkeit 10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Medien

Medien*	Unbeschichtete Etiketten (weiß) 102 mm x 74 mm – 1.100 Etiketten (BUS-1J074102-121) 102 mm x 150 mm – 550 Etiketten (BUS-1J150102-121)
	Beschichtete Etiketten (weiß) 102 mm x 74 mm – 1.100 Etiketten (BCS-1J074102-121) 102 mm x 150 mm – 550 Etiketten (BCS-1J150102-121)

Farbbänder*	Standard Wachs – 110 mm x 300 m (BWS-1D300-110)
	Premium Wachs – 110 mm x 300 m (BWP-1D300-110)
	Standard Wachs / Harz – 110 mm x 300 m (BSS-1D300-110)
	Premium Wachs / Harz – 110 mm x 300 m (BSP-1D300-110)
	Standard Harz – 110 mm x 300 m (BRS-1D300-110)
	Premium Harz – 110 mm x 300 m (BRP-1D300-110)

Zubehör

Label Peeler PA-LP-003 (Installation nur durch Fachhändler)

Cutter (Schneideeinheit) PA-CU-002 (Installation nur durch Fachhändler)

Externer Rollenhalter PA-RH-001:
Geeignet für 3" Papierkern: Max. AD 214 mm